# ROZVÁDZAČ RH

Skratová odolnosť: 10kA

Krytie pri uzatv. dverách IP30
Krytie pri otvor. dverách IP20

Vývody: Hore
Prívod: Zhora
Farba: ŠTANDARD

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN–S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| AUTOR | ING. ARCH. LADISLAV KOMJÁTHY | | **EEB Projekt s.r.o.**<br>**Rosná 3, 040 01 Košice** |
| PROJEKTANT PROFESIE | ING. NORBERT HORVÁTH | | |
| KONTROLOVAL | ING. NORBERT HORVÁTH | | |
| INVESTOR | OBEC MARGECANY | | |
| STAVBA **REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU KULTÚRNEHO DOMU MARGECANY ELEKTROINŠTALÁCIA** | | DÁTUM | 10. 2021 |
| | | STUPEŇ | PROJEKT OSU |
| | | FORMÁT | 2xA4 |
| OBSAH VÝKRESU<br>ÚPRAVA ROZVÁDZAČA RH | MIERKA --- | PROFESIA | ELEKTRO |
| | č.v. E/4 | | |

# ROZVÁDZAČ RH

