ROZVÁDZAČ R6

Skratová odolnosť: 10kA

Krytie pri uzatv. dverách IP30
Krytie pri otvor. dverách IP20

Vývody: Hore
Prívod: Zhora
Farba: ŠTANDARD

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN–S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE

AUTOR	ING. ARCH. LADISLAV KOMJÁTHY		**EEB Projekt s.r.o.** **Rosná 3, 040 01 Košice**
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH		
KONTROLOVAL	ING. NORBERT HORVÁTH		
INVESTOR	OBEC MARGECANY		
STAVBA **REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU KULTÚRNEHO DOMU MARGECANY ELEKTROINŠTALÁCIA**		DÁTUM	10. 2021
		STUPEŇ	PROJEKT OSU
		FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU ÚPRAVA ROZVÁDZAČA R6	MIERKA ---	PROFESIA	ELEKTRO
	č.v. E/5		

ROZVÁDZAČ R6

